

Características Técnicas

DEPOSITO: Fabricado en polietileno rotacional de alta densidad con protección "UV" en el modelo de 200 litros Depósitos de poliéster reforzado o polietileno en los modelos de 300, 400 y 600 litros. Amplia boca de llenado con cierre hermético.

CHASIS: Fabricado en acero, curvado en frío y pintura epoxy que ofrece una gran resistencia a la corrosión. Rueda delantera direccional.

BOMBAS de membrana de media presión desde 20 a 51 litros/minuto dependiendo del modelo. Bombas de pistón de alta presión y 65 litros minutos están disponibles tanto en los modelos con motores de gasoil como de gasolina.

AGITACION: A través de inyectores de alta presión.

FILTRO: En la boca de llenado y en la aspiración.

Los pulverizadores ATASA de tiro manual incluyen como dotación estándar 10 metros de manguera en 8mm y 1 pistola o mini-pistoleta de aplicación.



Pulverizador de tiro manual

asesores y técnicas agrícolas, S.a.

Avda de las Americas, s/n - Pol. Ind. Oeste - Parc. 17/3 - 30820 Alcantarilla (MU) - España.
Tél. +34 968 89 11 11 - Fax. +34 968 80 85 13 - Email: atasa@atasacomet.com