



Capacidad(L) Capacity(L) Capacité(L)	Peso(kg) Weight kg) Poids (kg)	A' (mm)	B (mm)	C (mm)
200	40	750	1.160	660
400	58	800	1.570	740
600	75	900	1.750	840
800	115	970	1.830	1.020
1000	175	1.070	2.200	1.030
2000	190	1.220	2.460	1.160
3000	220	1.220	3.110	1.220



## Características Técnicas

Pulverizadores tipo Bancada, con grupo motobomba independiente diseñado para su colocación sobre cualquier tipo de remolque.

**DEPOSITO:** Fabricado en poliéster armado o polietileno rotomoldeado con capacidades de 200, 400, 600, 800, 1000, 2000 y 3000 litros. Incluye depósito de agua limpia extraíble perfectamente integrado en el depósito principal, indicador de nivel graduado visible desde el exterior y boca de llenado con filtro y tapa de cierre hermético.

**CHASIS:** Fabricado en tubo cuadrado de acero y curvado en frío.

**GRUPO MOTOR:** Compuesto por bomba COMET (en membrana o pistón desde 18,5/Min. Y 25 Bar, hasta 55L/Min. Y 50 Bar), e impulsadas por motor de explosión en cuatro tiempos.

**AGITACION:** Hidráulica producida mediante inyector de presión de alto rendimiento.

**GRUPO MANDO:** COMET específico para cada tipo de bomba.

**FILTRO:** Montado en aspiración, filtro de gran densidad incluyendo válvula de seguridad que nos permite su inspección incluso con el depósito lleno.

**asesores y técnicas agrícolas, s.a.**

Avda de las Americas, s/n – Pol. Ind. Oeste – Parc. 17/3 - 30820 Alcantarilla (MU) - España.  
Tél. +34 968 89 11 11 - Fax. +34 968 80 85 13 - Email: [atasacomet.com](mailto:atasacomet.com)



**PULVERIZADOR SIN RUEDAS TIPO BANCADA**