



CAPACIDAD (litros)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	PESO(Kg)
1000	1.270	1.300	1.380	470
1500	1.490	1.470	1.500	520
2000	1.780	1.550	1.520	585
3000	2.120	1.700	1.790	710

## Características Técnicas

**DEPÓSITO:** Fabricado en poliéster armado con capacidades de 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 litros. Incluye: depósito de agua limpia extraíble, indicador de nivel graduado visible desde el exterior, boca de llenado con filtro y tapa de cierre hermético. La pintura se encuentra protegida bajo una capa de barniz para evitar su deterioro.

**CHASIS:** Fabricado en acero y curvado en frío. Perfil en "U" incluyendo refuerzos, colgador de manguera en la parte trasera, estribo de acceso a la boca de llenado y lanza de tiro extraíble, todo ello tratado con pintura antioxido.

**BOMBA:** COMET siendo posibles montar en membrana desde el modelo APS-51 hasta el modelo APS-145 y en pistón desde el modelo YA-65 hasta el modelo YA-120.

**AGITACIÓN:** Hidráulica producida mediante 2 inyectores de presión "TURBOMAX" System y retorno de alto rendimiento.

**GRUPO MANDO:** Propio de cada modelo de bomba situado en la parte trasera ofrece regulación de presión, apertura y cierre general o por sectores de aplicación.

**RUEDAS:** Específicas para uso agrícola.

**EJE:** Fijo.

**CARGADOR:** De agua de tipo anticontaminante.

**CARDAN:** Reforzado con protecciones de seguridad.

**FILTRADO:** Montado en aspiración, filtro de gran densidad incluyendo válvula de seguridad que nos permite su inspección incluso con el depósito principal lleno.

**asesores y técnicas agrícolas, s.a.**

Avda de las Americas, s/n – Pol. Ind. Oeste – Parc. 17/3  
30820 Alcantarilla (MU) - España.

Tél. +34 968 89 11 11 – Fax. +34 968 80 85 13 – Email: [atasacomet.com](mailto:atasacomet.com)



**PULVERIZADOR ARRASTRADO A TRACTOR**